

Primus[®] Isolat matt LE

Die Dispersionsfarbe **Primus[®] Isolat matt LE** wurde hinsichtlich des VOC-Gehaltes (siehe Prüfvorgang 4-127/07) nach DIN EN ISO 11890 - 2 gemäß Decopaint-Richtlinie in der iLF Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft Lacke und Farben mbH untersucht.

Von der iLF Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft Lacke und Farben mbH wurde in die vom AG zur Verfügung gestellte Rezeptur der Dispersionsfarbe Einsicht genommen und an Hand der Rohstoffbezeichnungen geprüft, ob Weichmacher als Rezepturbestandteile enthalten sind.

Das **Ergebnis der Untersuchungen und Prüfungen** ist:

Die Dispersionsfarbe **Primus[®] Isolat matt LE** ist gemäß VdL-Richtlinie 01 nach Prüfung der vom Hersteller vorgelegten Rezeptur weichmacherfrei.

Die Dispersionsfarbe **Primus[®] Isolat matt LE** erfüllt mit einem VOC-Gehalt von < 5 g/l den ab 2010 gültigen Grenzwert der Kategorie A/a von 30g/l im Anhang II der EU-Richtlinie 2004/42/EG (Decopaint-Richtlinie).

Magdeburg, den 07.04.2008

iLF GmbH



Dr. Ute Holzhausen
Leiterin Labor Physik/Analytik